

KX-WT115: el terminal DECT más rentable

El terminal DECT básico KX-WT115 multicelular es un rentable modelo diseñado para sistemas PBX que incorpora todas las funciones básicas y resulta perfecto para oficinas pequeñas, almacenas y establecimientos de comercio minorista.



KX-WT115 en el cargador

Reducción del ruido



La función de reducción del ruido, que se activa para todas las llamadas entrantes, identifica el ruido de fondo, lo elimina y ajusta automáticamente el volumen en función del ruido existente.

Teclado iluminado




Para facilitar su uso en condiciones de escasa luz, el nuevo y mejorado teclado se ilumina al recibir una llamada o cuando se pulsa una tecla.

Pantalla LCD con retroiluminación monocroma



Al pulsar una tecla o recibir una llamada, la pantalla LCD de fácil lectura se ilumina para facilitar tanto la identificación del emisor de la llamada como el manejo del terminal en la oscuridad.

Conexión perfecta gracias a la transferencia automática



La calidad de la conexión se mantiene intacta mientras se desplaza puesto que la señal pasa de la antena de una zona a la de la siguiente para garantizar que sus conversaciones de negocios más importantes nunca se interrumpen.

Agenda para 200 entradas



El terminal incluye un directorio telefónico que le permite almacenar 200 nombres y números.

Modo manos libres



Conecte los auriculares opcionales y disfrute de la sencillez y la libertad que se experimentan al hablar en el modo de manos libres. Gracias a los auriculares opcionales, podrá contestar a las llamadas entrantes mientras continúa realizando la tarea en la que está trabajando.



Especificaciones

	KX-WT115	KX-WT115
Pantalla LCD (pantalla de cristal líquido)	16 x 6 líneas	Compatibilidad con ID de llamada
	Pantalla LCD con retroiluminación monocroma de 1,8 pulg.	Sí
Pantalla en varios idiomas	16 (fijos)	Tonos privados
Teclado iluminado	Sí (ámbar)	-
Compatible con auriculares	Sí	Teclas de marcación rápida
Agenda	200 (24 dígitos)	Despertador
Rellamada	Sí	Sí
Registro de llamadas ^{*1}		Restricción de llamadas
Llamada entrante	10 (22 dígitos)	-
Llamada saliente	10 (22 dígitos)	Llamadas de conferencia
Teclas de software	3	-
Altavoz integrado	Sí	Volumen del auricular
LED de tono	Ámbar	Sí
Volumen de tono	6 niveles y apagado	Bloqueo de teclas
Melodías de llamada (polifónicas)	3	Sí ^{*2}
Tonos de llamada (polifónicos)	5	Respuesta con cualquier tecla
Vibración con llamada	-	Sí
Notificación de mensaje en espera	-	Frecuencia
Función Silencio	Sí	1,9 GHz
		Dimensiones (Alt. x Anch. x Prof.) (mm)
		160 x 48 x 33
		Peso
		130 g
		Tipo de batería
		Ni-MH
		2,4 V 550 mAh
		Tiempo de conversación de la batería
		8 horas
		(con la reducción de ruido activada)
		7 horas
		Duración de la batería en reposo
		168 horas
		Tiempo de carga de la batería
		7 horas

*1 La cantidad de ajustes predeterminados varía en función del sistema PBX (KX-TDA/TDE/NCP).

*2 Sólo si la EP no está registrada en el sistema PBX.